



Prodotto da:
Medusa s.r.l.
Via Dell'Artigianato 2/4
35023 Bagnoli di Sopra (PD)
Tel. +39 049 5352393
Fax +39 049 7423107
Email: info@medusasrl.com



Rev. n. 9 del 21/11/2023

Bollettino tecnico

FORNI

Detergente disincrostante per forni e piastre CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dati tecnici

Contiene (Reg.CE 648/2004): < 5% Tensioattivi non ionici

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: Liquido limpido

Colore: giallo

Odore: Caratteristico

pH: 13,00 +/- 1,00

Densità e/o densità relativa: 1,14 +/- 0,02 gr/cm³

Idrosolubilità: sì

APPLICAZIONI

Detergente alcalino per la rimozione rapida di incrostazioni e residui carboniosi da forni, piastre di cottura, grill e friggitrici. Scioglie ed elimina rapidamente oli e grassi sia di origine animale che vegetale.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Per forni e grill: Pronto all'uso. Lasciare agire per 10-20 minuti a seconda dell'entità dell'incrostazione e risciacquare con acqua. La superficie da trattare deve avere una temperatura non superiore a 75 ° - 85 °C.

Per friggitrici: vuotare la friggitrice, eliminare i residui grossolani e chiudere la valvola di scarico. Riempire con acqua e versare 2 litri di prodotto ogni 20 litri di capacità. Portare la soluzione ad ebollizione per almeno 1 ora, lasciar raffreddare e scaricare. Risciacquare abbondantemente con acqua.

ATTENZIONE: NON USARE SU ALLUMINIO!

PRECAUZIONI D'USO

Controlli tecnici idonei:

Usi industriali:

Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore.

Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.

Usi professionali:

Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore. Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.

Misure di protezione individuale:

a) Protezioni per gli occhi / il volto

Indossare maschera

b) Protezione della pelle

i) Protezione delle mani

Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)

ii) Altro

Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.

c) Protezione respiratoria

Utilizzare una protezione respiratoria adeguata (EN 14387:2008)

d) Pericoli termici

Nessun pericolo da segnalare

Controlli dell'esposizione ambientale:

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

IMBALLAGGIO

12 pz x 750 ml - 4 pz x 6 Kg

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA



Prodotto da:
Medusa S.r.l.
Via Dell'Artigianato 2/4
35023 Bagnoli di Sopra (PD)
Tel. +39 049 5352393
Fax +39 049 7423107
Email: info@medusasrl.com



Rev. n. 9 del 21/11/2023

Bollettino tecnico

FORNI

Detergente disincrostante per forni e piastre

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS05

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Met. Corr. 1, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1

Codici di indicazioni di pericolo:
H290 - Può essere corrosivo per i metalli.
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Il prodotto può essere corrosivo i metalli
Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

Numero ONU: 1824

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.