



Prodotto da:
Medusa s.r.l.
Via Dell'Artigianato 2/4
35023 Bagnoli di Sopra (PD)
Tel. +39 049 5352393
Fax +39 049 7423107
Email: info@medusasrl.com

Rev. n. 2 del 18/06/2019

Bollettino tecnico

ANTISCHIUMA

Antischiuma siliconico

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dati tecnici

Contiene (Reg.CE 648/2004):

< 5% Tensioattivi non ionici

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido bianco

pH: 7,00 +/- 1,00

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: circa 100 °C

Densità relativa: 1,000 g/cm³

Idrosolubilità: si

Viscosità: 4000 mPa*s

APPLICAZIONI

Antischiuma siliconico particolarmente efficace per l'abbattimento della schiuma dai normali detergenti di lavaggio. Ideale nel lavaggio ad estrazione di moquette. Può essere utilizzato con qualsiasi macchina ad estrazione o lavasciuga.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Diluire secondo necessità.

Versare direttamente nel serbatoio della macchina la quantità necessaria di prodotto. Nel caso di utilizzo con monospazzola spruzzare una soluzione di prodotto sulla pavimentazione.

PRECAUZIONI D'USO

Controlli tecnici idonei:

Usi industriali:

Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore.

Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.



Misure di protezione individuale:

a) Protezioni per gli occhi / il volto

Durante la manipolazione del prodotto puro usare occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166).

b) Protezione della pelle

i) Protezione delle mani

Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)

ii) Altro

Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.

c) Protezione respiratoria

Non necessaria per il normale utilizzo.

d) Pericoli termici

Nessun pericolo da segnalare

Controlli dell'esposizione ambientale:

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

IMBALLAGGIO

12 pz x 1 Kg - 4 pz x 5 Kg - 1 pz x 10 Kg

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

CAS 9043-30-5 CEE N.A. EINECS N.A. REACH N.A.

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:





Prodotto da:
Medusa s.r.l.
Via Dell'Artigianato 2/4
35023 Bagnoli di Sopra (PD)
Tel. +39 049 5352393
Fax +39 049 7423107
Email: info@medusasrl.com

Rev. n. 2 del 18/06/2019

Bollettino tecnico

ANTISCHIUMA **Antischiuma siliconico**

GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Eye Irrit. 2

Codici di indicazioni di pericolo:
H319 - Provoca grave irritazione oculare.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.